

Znak sprawy: MWK.DIZ.271.2.2022

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

Wymagania ogólne:

- Ostateczny kolor namiotu do uzgodnienia z Zamawiającym według wzornika przedstawionego przez Wykonawcę po podpisaniu umowy.
- Dostarczone namioty muszą być fabrycznie nowe, w stanie nie uszkodzonym, wolnym od wad oraz winny posiadać niezbędne atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku a przewidziane prawem.
- Wykonawca udzieli gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na dostarczone namioty na okres **minimum 24 miesiące** (zgodnie ze złożoną ofertą) licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Gwarancja obejmuje namioty wraz ze wszystkimi ich elementami.

L.p.	Nazwa asortymentu Minimalne wymagania techniczne	Przykładowy wzór	Ilość
1	<p>Namiot – typ 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - namiot ekspresowy - powierzchnia podstawowa – 25 m² - szerokość: 5 m - głębokość/długość: 5 m - wysokość boczna regulowana: - wysokość wejścia: min. 1,8 m - szerokość wejścia: min. 1,5 m <p>Konstrukcja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - profil aluminiowy - nogi aluminiowe o profilu min. sześciokątnym i średnicy min. 45 mm - rama stelaża z mechanizmem nożycowym <p>Plandeka dachowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z materiału o min. gęstości: 400 g/m²; - materiał trudnopalny - wodoodporna - odporna na promienie UV <p>Ściany boczne mocowane ze sobą na rzepy przemysłowe.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ściany pełne bez okien; - jedna ściana boczna z jedną lub więcej parą drzwi. <p>Tolerancja wymiarów +/- 10 %</p>		1
2	<p>Namiot - typ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - namiot ekspresowy; - powierzchnia podstawowa – 9 m² - szerokość około 3 m - głębokość/długość: około 3 m - wysokość boczna regulowana - wysokość wejścia: min. 1,7 m - szerokość wejścia: min. 1,5 m <p>Konstrukcja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - profil aluminiowy - nogi aluminiowe o profilu min. sześciokątnym i średnicy min. 35 mm - rama stelaża z mechanizmem nożycowym <p>Plandeka dachowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z materiału o min. gęstości 300 g/m² - wodoodporna - odporna na promienie UV <p>Ściany boczne mocowane ze sobą na rzepy</p> <ul style="list-style-type: none"> - ściany pełne bez okien; - jedna ściana boczna z jedną lub więcej parą drzwi. <p>Tolerancja wymiarów +/- 10 %</p>		1